

High Performance Intercooler kit

ハイパフォーマンス
インタークーラーキット
取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/500C
695 all ABARTH models

cord... THAB4002
cord... THAB4102(695専用品番)

price.. 290,000yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

THREE HUNDRED


Dukes & Co.
45-29 ooyama-cho shibuya-ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
call 03-5738-1361

www.threehundred.jp

- 1 -

- タイヤとバンパーを外し、インナーフェンダー等も外し、純正インタークーラーを外します。右の図のように、ハイパフォーマンスインタークーラーキットはコアが大きいので、一部フレームに干渉します。該当部分をカットして、付属のステーを使いインタークーラーコアを取り付けて下さい。コアの位置がフレームのセンターにるように取り付けて下さい。

※この時点で、パイピングを仮組して位置を確かめながら穴あけを行って下さい。



- 2 -

- コアから出ているパイピングも左右フレーム部分に干渉しますので、右の図のように干渉箇所を削って取り付けを行って下さい。個体によって干渉する度合いが異なりますので、現車を仮組しながら、丁度良い量を調整しながら慎重に削って下さい。



- 3 -

- アンダーパネルもパイプが一部干渉しますので、下の図のように該当部分をカットします。これも個体によっては干渉しない場合がありますので、仮組しながら様子を見て、カットとするかを判断して下さい。



- 4 -

- インタークーラーコア下にも2か所ステーが出ています。付属のステーを使いフレームに穴をあけてインタークーラーコアを確実に取り付けして下さい。



- 6 -

- 各部のカットが完了しましたら、一度全てのパーツを仮組して位置合わせを行って下さい。この際に各部に干渉やパイプに無理な力が掛かっていない事をご確認下さい。確実な取り付けを確認後、本締めを行います。



各部の取り付けが全て完了しましたら、バンパーを装着する前にエンジンを始動してパイピングが干渉しないか、空気が漏れていないかを確認して下さい。バンパーにはインタークーラー本体が干渉しない設計となっておりますが、仮組をして当たらない事を確認してから本組をして下さい。万が一個体差により干渉する場合には、干渉箇所をカットして組み立てをお願いします。バンパーとアンダーパネルを取り付けましたら、作業は完了です。