

Spherical Bearing Upper Mount for STD Damper

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB2218 ピロアッパーマウント STDダンパー用

付属品

ピロアッパーマウント ×3

取り付けカラー ×2

ナット ×2

本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

本商品は、ノーマル形状ダンパー用に設計されたピロアッパーマウントになります。取り付けをされるダンパー形状がノーマル形状であることを確認してから作業を行ってください。

作業時は、車両を安全な場所に停車させ、車体が完全に冷めた状態で作業を行ってください。

2

フロントダンパーを車体から外し、アッパーマウントの分解を行います。

本製品は純正アッパーマウントと同等の寸法で設計をしておりますので、ピロアッパーマウント装着後も基本的には車高の変化はありません。

ノーマルアッパーマウントはゴム製品ですので、経年劣化や、走行距離が多い個体からの交換は、装着前に比べ若干車高が上がる場合があります。

3

ノーマルアッパーマウントからピロアッパーマウントに交換し、付属のカラーと、取り付けナットを使って製品の取り付けを行います。

ピロアッパーマウントを組み立てているビス類は仮組です。

取り付け前に必ず本締めを行ってから車体に取り付けを行ってください。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

各部分が確実に取り付けられている事を確認して作業は終了です。

本製品を取り付けますと、ダンパーの取り付け位置が適正化されますので、装着前に比べアライメントが変化します。

走行前にキャンバーとトーの再計測を強くお勧め致します。

商品のお買い上げありがとうございました。

Duke's & Co.