

TTC CUT OFF DEVICE

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/695/500C

■ THAB4012 ティーティーシーカットオフデバイス

付属品

TTC CUT OFF DEVICE 本体 ×1
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

ご購入の製品がお使いの車両に適合しているか確認して下さい。

本製品を使用しますと、ABSを除く全ての電子デバイスがカットされ、雨天の走行や路面コンディションの悪い際には、車両がスピンしますので、ご使用は十分にご注意下さい。

2

車両のエンジンが停止していて、ACC（電源）が入っていない事を確認してから、OBDポートのあるカバーを外します。

OBDポートにTTC CUT OFF DEVICEを挿入し、エンジンをかけます。エンジンをかけて警告灯が点灯している状態になったら、全てのデバイスがカットされています。



3

本製品はOBDに差し込んでいる状態で機能します。

OBDから製品を抜いて、エンジンを再始動しますと、警告灯は全て消灯して電子制御が元に戻ります。

常にOBDに挿している状態でもお使い頂けますが（常に電子制御が切れている状態）、スポーツ走行等の電子制御を切る時だけお使い頂く事を推奨いたします。

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

4

本製品は一度車両に装着して通電しますとVINナンバーを認識し、他の車両ではお使い頂けない状態になります。

新品時に、ご自身の車両以外で通電しますと、その車両以外お使い頂けませんのでご注意ください。

5

お車をお乗り換えになった場合

車両をお乗り換えになった場合は、今までお使いになっていた車両の車検証記載使用者名（車両をご使用の方のお名前）と、新しい車検証の使用者名が同一の場合のみ、弊社に製品を元払いでご返送頂けましたら設定をリセットさせて頂きます。

リセット後は新しい車両で本製品を使う事が出来ます。

6

注意事項

TTC CUT OFF DEVICEをご使用中は、各警告灯が点灯しますが、これは異常ではありません。

本製品を取り外して頂き、エンジンを再始動すると全て警告灯は消灯します。製品を外しても警告灯が残る場合は、他の原因が考えられますのでテスター診断を行って下さい。