

Boost Meter Relocation Kit
ブーストメーター移設キット

取り扱い説明書

fit.. ABARTH595 シリーズ 4 専用

cord... THAB1213

price.. 22,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

- ブーストメーター移設ステー x1
- 両面テープ (製品に貼り込み済み)
- 取り付けナット 1個
- 目隠し用樹脂キャップ 1個
- 延長ハーネスキット 1袋
- 本書 1部

※目隠し用樹脂キャップは、キットを装着後に、ブーストメーターの取り付けナットを目隠しする為にお使い下さい。

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、エンジンを切り、鍵をキーシリンダーから抜いた状態で作業を行って下さい。

ブーストメーター等、配線が外れた状態でイグニッションを入れると、警告灯等が点灯する場合がありますのでご注意ください。

- 2 -

助手席側のインパネルを外し、エアコンのコントロールパネルを外します。

エアコンのコントロールパネルが外れますと、エアコンの吹き出し口の取り付けビスがでてきますので、エアコンの吹き出しパネルを外します。純正ブーストメーターにアクセス出来るようになります。

- 3 -

純正ブーストメーターをカプラーから外し、P-1の延長ハーネスを使い配線を延長します。

P-2のように、ブーストメーターを製品に仮組してから延長カプラーの位置を決めて下さい。配線が製品の下をつたいますので、カプラーの位置に注意して延長ハーネスを組み込んで下さい。

-P-1-



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

-P-2-



-P-3-



- 4 -

P-3のように移設ブラケットをダッシュボードに取り付けましたら、製品が確実にダッシュボードに取り付けられているか、装着確認を行って下さい。付属のキャップをメーター下のナットに被せて下さい。

P-4のエアコンの吹き出し口をはめる際、メーターにエアコンの吹き出し口が干渉する場合がありますので、差し込み角度を注意しながら取り付けを行ってください。外したパーツを全て組み直して作業は終了です。

-P-4-



商品のお買い上げ
ありがとうございました。