

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH595 シリーズ4専用

- THAB1213 ブーストメーター移設キット シリーズ4
- THAB1513 マットカーボンブーストメーター移設キット シリーズ4

付属品

- ブーストメーター移設ステー ×1
- 両面テープ (製品に貼込済)
- 取り付けナット 1個
- 目隠し用樹脂キャップ 1個
- 延長ハーネスキット 1袋
- 本書 1部

※目隠し用樹脂キャップは、キットを装着後に、ブーストメーターの取り付けナットを目隠しする為にお使い下さい。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法を一通り読んでいただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

<p style="text-align: center;">1</p> <p>車両を安全な場所に停車させ、エンジンを切り、鍵をキーシリンダーから抜いた状態で作業を行って下さい。</p> <p>ブーストメーター等、配線が外れた状態でイグニッションを入れると、警告灯等が点灯する場合がありますのでご注意ください。</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p>助手席側のインパネルを外し、エアコンのコントロールパネルを外します。</p> <p>エアコンのコントロールパネルが外れますと、エアコンの吹き出し口の取り付けビスがでてきますので、エアコンの吹き出しパネルを外します。純正ブーストメーターにアクセス出来るようになります。</p>	<p style="text-align: center;">3</p> <p>純正ブーストメーターをカブラーから外し、P-1の延長ハーネスを使い配線を延長します。</p> <p>P-2のように、ブーストメーターを製品に仮組してから延長カブラーの位置を決めて下さい。配線が製品の下をつたいますので、カブラーの位置に注意して延長ハーネスを組み込んで下さい。</p>
---	---	---

ブーストメーターを製品に仮組してから、延長カブラーを割り挿ませる位置を決めて下さい。

純正の配線をカットし、付属のカブラーをセットします。

**ご注意** 本製品に付属する延長ハーネスとカブラーは、純正の配線上にある純正カブラーに接続するものではありません。

THREE  
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">P3</p>	<p style="text-align: center;">4</p> <p>P-3のように移設ブラケットをダッシュボードに取り付けましたら、製品が確実にダッシュボードに取り付けをされているか、装着確認を行って下さい。付属のキャップをメーター下のナットに被せて下さい。</p> <p>P-4のエアコンの吹き出し口をはめる際、メーターにエアコンの吹き出し口が干渉する場合がありますので、差し込み角度を注意しながら取り付けを行ってください。外したパーツを全て組み直して作業は終了です。</p>	<p style="text-align: right; font-weight: bold;">P4</p>
--	---	---