

Boost Meter Relocation Kit

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595

■ THAB1013 ブーストメーター移設キット

■ THAB1113 ブーストメーター移設キット ナビモデル

付属品

ブーストメーター移設ステー ×1
両面テープ (製品に貼込済)
取り付けナット 1個
目隠し用樹脂キャップ 1個
本書 1部

※目隠し用樹脂キャップは、キットを装着後に、ブーストメーターの取り付けナットを目隠しする為にお使い下さい。

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、エンジンを切り、鍵をキーシリンダーから抜いて作業を行って下さい。

注意事項

ナビゲーションが装着されている車両は、移設ステーがナビパネルに干渉する可能性があります。その際は、ナビパネル側と製品を調整する必要があります。

2

純正オーディオを外します。この際にインテリアパネルを傷つける恐れがありますので、インテリアパネルを養生して作業する事をお勧めします。

オーディオが外れましたら、オーディオ取り付け金具とエアコンの吹き出し口を取り外します。



3

エアコンの吹き出し口まで外しましたら、ブーストメーターとダッシュボードを固定している10mmのナットを外し、ブーストメーターを取り外します。

外したブーストメーターを、付属のナットを使い移設ブラケットに固定します。この際にブーストメーターのハーネスをギリギリまで引き出します。合わせて、付属両面テープの保護フィルムを剥がします

THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



4

移設ブラケットにブーストメーターを取り付ける際、配線は製品裏側にある凹み部分に添わせませす。

ブーストメーターの固定が確実に出来たら、ダッシュボードに移設ブラケットを取り付けます。この際に、配線についている鉄のパネルを必ず裏あてして、ダッシュボードに固定して下さい。ナビを装着している個体は、ナビパネルとの相性も確認して下さい。

5

移設ブラケットをダッシュボードに取り付けましたら、製品が確実にダッシュボードに取り付けられているか、装着確認を行って下さい。

取り付けが問題無い事が確認できましたら、分解した逆の手順でエアコン吹き出し口、オーディオを戻し作業は完了です。走行前に必ず各部が正しく動作するかを確認してから、走行を行って下さい。



商品のお買い上げありがとうございました。

 Duke's & Co.