

## Carbon Fender Edge

カーボンフェンダーエッジ

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C

cord... THAB1007

price.. 14,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---

フェンダーエッジ x2

本書 1部

1

車両を安全な場所に停車させ、車体をジャッキアップし、リヤタイヤを外して下さい。

左図のインナーフェンダー取り付けビスを上下2本外し、軽くインナーフェンダーとフェンダーの間を作ります。



2

フェンダーとインナーフェンダーの間に隙間が出来たら、その間にフェンダーエッジを差し込みます。

本体は、フェンダーとインナーフェンダーの間に挟み込む形で取り付けられます。製品が車体に干渉すると、ボディに傷がつく恐れがあるのでご注意ください。



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

フェンダーエッジを車体に挟み込みましたら、インナーフェンダーを元に戻し、インナーフェンダーの取り付けビスを元に戻して取り付け作業は終了です。

最後にもう一度製品が確実に取り付けられているか、インナーフェンダーが元に戻っているかを確認し、作業は終了です。

商品のお買い上げ

ありがとうございました。