

Carbon Lip Spoiler

カーボンリップスポイラー

取り扱い説明書

fit.. ABARTH595 Series4

cord... THAB1032

price.. 79,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

カーボンリップスポイラー x1

ビス 6本

ワッシャー 6枚

パックプライマー 1袋

両面テープ 貼り込み済み

- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認ください。

バンパーの脱着作業を行っている個体は、特にフィッティング確認を入念に行ってください。

場合によっては、バンパー側の取り付け調整をする必要がある場合がございます。

- 2 -

製品の仮フィッティングを行い、バンパー左右3か所に付属のタッピングビスを打てる下穴をあけます。

製品を一度車体から外し、取り付け箇所を綺麗に拭いてから付属のパックプライマーで更に拭きます。パックプライマーは両面テープの粘着効果を上げますので、確実に取り付けが可能になります。

- 3 -

製品に貼り込み済み両面テープの保護フィルムを画像のように剥がして製品を車体に取り付けします。

この状態で下穴をあけた6か所に付属のタッピングビスをねじ込み固定します。

ネジの固定が終わりましたら、両面テープの保護フィルムを抜いて製品を取り付けます。



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



- 4 -

最後に、取り付けをしたネジと両面テープが確実に固定されている事を確認して作業は終了です。

<Point>

両面テープは取り付け前に、人肌程度にドライヤーやライター等で温めてから取り付けを行うと、より確実に固定する事が出来ます。



商品のお買い上げ

ありがとうございました。