

# LED Day Light Kit

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH595/S5~

■ THAB3038 LEDデイルイトキット

## 付属品

LEDランプ(T20) x2  
専用抵抗 x2  
ハーネスキット x2  
ギボシ オス x4  
ギボシ メス x4  
ギボシ用チューブ オス x4  
ギボシ用チューブ メス x4  
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

1

車両を安全な場所に停車させ、必ずエンジンを停止させてから作業を行って下さい。作業はエンジンルームが完全に冷えた状態で作業を行ってください。

フロントタイヤを外し、インナーフェンダーを外します。LEDランプを取り付ける灯具の裏布タに、配線を通す穴を開けます。



2

純正ランプのハーネスに、付属の電気リックタップを挟みます。抵抗につなぐので電極は関係ありません。

専用抵抗を画像のフレームに固定します。抵抗は熱を持ちますので、必ず金属部に固定をして下さい。配線等と束ねると、配線が溶けてしまう事があります。



## THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan  
mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)  
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>



3

専用抵抗と配線を付属のギボシで締結します。配線しやすい長さに調整して、取り付けを行って下さい。

付属のLEDランプを純正ソケットに差し込みます。ランプには電極があります、純正配線はオレンジがプラス極になります。電極を間違えると点灯しませんのでご注意下さい。



4

穴あけした灯具の裏布タは、プチル材等を使用して防水処理を必ず行って下さい。灯具に水が浸入するとショートしたり、電球を壊す恐れがあります。

最後に各部配線・抵抗の取り付け位置・点灯の確認をして頂き作業は終了です。

製品のお買い上げ、ありがとうございました。

■車両個体差により、組み込み後バルブがフラッシングする場合があります。その際は、抵抗に入るマイナス線を切断して、ボディに落として下さい。(左右分行います)

THREEHUNDRED商品をお買い上げいただきましてありがとうございます。

Duke's & Co.