

MTA Earth Cable

共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH500/595/595C/695 MTA All Models

■ THAB3008 MTAアースケーブル

付属品

MTAアースケーブル ×1
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

ご使用頂く前に

本ケーブルはクリアのケーブル表皮を採用しています。ABARTH500系のボンネット内温度は非常に高く、長年の使用でケーブルが黄ばむ事がありますが、ケーブルとしての性能には何ら問題はございません。

1

車両を安全な場所に停車させ、エンジンルームが完全に冷めている状態で作業を行ってください。走行直後に作業を行うと思わぬ火傷をして負傷する恐れがありますので十分注意して作業を行ってください。

鍵はキーシリンダーから抜いた状態で作業を行ってください。



2

ボンネットを開け、バッテリー奥の集中ボディアース箇所 (P1/P2画像参照) と、バッテリーのマイナスターミナルを、MTAアースケーブルでつなぎます。

本取り付けをする前に、必ず仮フィッティングを行ってください。



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan
mail to contact@threehundred.jp
Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3



ボディ側、バッテリーターミナル側共に10mmのナットを外し、MTAアースケーブルのターミナルを接続します。取り付けは自由に取回して頂いて大丈夫ですが、各部への干渉や熱を帯びない通路で配線をお願い致します。各部ナットが適正トルクで締め込みされていて、配線が適正である事を確認して作業は完了です。



商品のお買い上げありがとうございました。

 Duke's & Co.