

# Muffler Tail finisher for 124spider

## 共通取り扱い説明書

FIT IN ▶ ABARTH 124 Spider

- THAB5105 124 マフラーテールフィニッシャー ブラックテール
- THAB5205 124 マフラーテールフィニッシャー ステンレステール
- THAB5305 124 マフラーテールフィニッシャー チタンテール

## 付属品

マフラーテールフィニッシャー ×4  
取り付けスパナ 1本  
Lレンチ 1本  
本書 1部

この度はTHREEHUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。製品を安全にお使いいただくため、本書に記載されている取り付け方法をご一読いただき、確実に製品を車両にお取り付けください。作業前に製品に外観上の不具合がない事と、付属品の確認を行った上で作業を開始してください。

<p>1</p> <p>車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認下してから装着作業を行って下さい。</p> <p>本製品は取り付け位置をずらす事で製品の出口位置を変える事ができます。差し込みが浅いと製品が脱落する恐れがありますのでご注意ください。</p>	<p>2</p> <p>ノーマルマフラーディフューザーの場合は、ノーマルマフラーのテールエンドギリギリにさせて頂くのが推奨値です。</p>  <p>純正マフラーカッター図</p>	<p>3</p> <p>THREEHUNDREDバッジがついているテールフィニッシャーが外側になります。</p> <p>弊社ディフューザーを装着車両は右図より浅い差し込みでの装着になりますが、目安はノーマルマフラーフィニッシャーの半分くらいの差し込みが推奨値です。</p>
	<p>THREE HUNDRED</p> <p>Dukes &amp; Co.</p> <p>1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan mail to contact@threehundred.jp Call 03-5738-7573</p> <p><a href="https://www.threehundred.jp">https://www.threehundred.jp</a></p>	<p>4</p> <p>製品の仮フィッティングが終わりましたら、取り付ける位置で製品の下部についているイモネジを左右均等に締め込んでいってください。締め過ぎるとネジを切ってしまうのでご注意ください。</p> <p>適度に締めたところでナットを締め込みダブルロックします。</p>
<p>5</p> <p>最後に各部の締め付けが適正にされている事と、出口がバンパーより出過ぎていない事を確認して作業は終了となります。</p> <p>イモネジとナットは緩む事がありますので、定期的な締め付け確認を必ず行ってください。</p>		