

## Muffler Tail finisher

マフラーテールフィニッシャー

共通取扱説明書

fit.. ABARTH 124 Spider

cord... THAB5205

price.. 39,800yen(税別)

cord... THAB5105

price.. 43,000yen(税別)

cord... THAB5305

price.. 53,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---

マフラーテールフィニッシャー x4

取り付けスパナ 1本

Lレンチ 1本

本書 1部

1

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ず確認下してから装着作業を行って下さい。

本製品は取り付け位置をずらす事で製品の出口位置を変える事ができます。差し込みが浅いと製品が脱落する恐れがありますのでご注意ください。

P1

ノーマルマフラーディフューザーの場合は、ノーマルマフラーのテールエンドギリギリにさして頂くのが推奨値です。



純正マフラーカッター図

2

THREEHUNDREDバッジがついているテールフィニッシャーが外側になります。

弊社ディフューザーを装着車両は右図より浅い差し込みでの装着になりますが、目安はノーマルマフラーフィニッシャーの半分くらいの差し込みが推奨値です。

P2



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to [contact@threehundred.jp](mailto:contact@threehundred.jp)

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

3

製品の仮フィッティングが完了したら、取り付ける位置で製品の下部についているイモネジを左右均等に締め込んでいってください。締め過ぎるとネジを切ってしまうのでご注意ください。

適度に締めたところでナットを締め込みダブルロックします。

4

最後に各部の締め付けが適正にされている事と、出口がバンパーより出過ぎていない事を確認して作業は終了となります。

イモネジとナットは緩む事がありますので、定期的な締め付け確認を必ず行ってください。

ありがとうございました。

商品のお買い上げ