

Muffler Tail finisher

マフラーテールフィニッシャー

共通取扱説明書

fit.. ABARTH 500/595/695

cord... THAB3013

price.. 43,000yen(税別)

cord... THAB3113

price.. 53,000yen(税別)

cord... THAB3213

price.. 43,000yen(税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

--- 付属品 ---

マフラーテールフィニッシャー x4

取り付けスパナ 1本

Lレンチ 1本

本書 1部


- 1 -

車両を安全な場所に停車させ、製品を車体に仮合わせして、車両へ正しいフィッティングで取り付けが出来るかを、必ずご確認下してから装着作業を行って下さい。

本製品は取り付け位置をずらす事で製品の出口位置を変える事ができます。差し込みが浅いと製品が脱落する恐れがありますのでご注意ください。

- P1 -

スタンダードディフューザーの場合は、ノーマルマフラーのテールエンドギリギリが取り付け目安です。そこから後方に約20~25mm伸ばしてお使いいただけます。



ノーマルマフラーカッター図

- 2 -

THREEHUNDREDバッジがついているテールフィニッシャーが外側になります。

弊社ディフューザーを装着車両は左図より浅い差し込みでの装着になり、最も伸ばしてお使いいただく取り付け位置が見た目的にも良いと思います。

- P2 -



THREE
HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

- 3 -

製品の仮フィッティングが完了したら、取り付けされたい位置で製品のイモネジを3ヶ所均等に締め込んでいってください。

製品に付属しているインナーパネルは取り付け時のガタを取るパーツですので、製品と一緒にノーマルマフラーテール間に挟み込んで取り付けを行って下さい。

- 4 -

イモネジを3ヶ所均等に締め込みますが、この際に何処かに偏って締めこみますと、若干ですがテールの向きが左右上下に振れます。取り付け位置を調整しながらイモネジを締めこんで頂き、製品が確実に固定されるところまで付属のレンチで締めこんでください。

イモネジを締め終えたら、ナットを締めて頂きダブルロックをして取り付けが終了です。

4 -

最後に各部の締め付けが適正にされている事と、出口がバンパーより出過ぎていない事を確認して作業は終了となります。

イモネジとナットは緩む事がありますので、定期的な締め付け確認を必ず行ってください。

ありがとうございました。

商品のお買い上げ