

Rebound stop rubber
リバウンドストップラバー

取り扱い説明書

fit.. ABARTH500/595/695/500C
cord... THAB2011
price.. 5,800yen (税別)

この度はTHREE HUNDRED商品をお買い上げいただきありがとうございます。

製品を安全にお使い頂くために、本書に記載されている取付方法をご一読頂き、確実に製品を車両にお取り付け下さい。

作業前に必ず製品に外観上の不具合が無い事と、付属品の確認を行った上で作業を開始して下さい。

---- 付属品 ----

リバウンドストップラバー x2
本書 1部

■取り付けに際して
本商品の取り付けは、サスペンションの一部を分解する作業を含みますので、分解整備のできる自動車修理工場等にて作業を行って下さい。
確実な取り付けを行わないと、サスペンションが破損したり、思わぬ事故や車両破損の恐れがあります。

- 1 -

車両は 1G の状態で作業を行います。
右の画像 (P1) のボンネット側の純正アッパーマウント (お皿) を取り外します。

年式によっては、樹脂のプラスチックカバーが装着されている個体があり、このカバーで取り付けナットが隠れている場合があります。

- P1 -



- 2 -

純正アッパーマウントのお皿を外しましたら、リバウンドストップラバーを取り付けます。

この際、しっかりアッパーマウントにリバウンドストップラバーがはまる事を必ず確認して下さい (P2) 円と円がずれた状態で車体に装着しますと、サスペンションが正確な動きをしなくなります。



THREE HUNDRED

Dukes & Co.

1-13-9 uehara shibuya -ku Tokyo Japan

mail to contact@threehundred.jp

Call 03-5738-7573

<https://www.threehundred.jp>

- P1 -



- 3 -

リバウンドストップラバーをアッパーマウントのお皿に装着しましたら、外した時と逆の手順で車体に組み付けします。取り付けナットを車両規定トルクで締め付けを行います。確実に取り付けがされていないとサスペンションが正しく機能せず、異音などの原因となります。
各部が正しく取り付けられている事を確認して、作業は完了です。

商品のお買い上げ

ありがとうございました。

