



取り付け適合車種

THAB2008 ABARTH695/ オプション BREMBO キャリパー装着車両
THAB2009 ABARTH500/595 (スタンダードキャリパー装着車両)
THAB6006 ABARTH124Spider

付属品

ステンレスブレーキホース 6本 (THAB2008/THAB2009)
ステンレスブレーキホース 4本 (THAB6006)
取り扱い説明書 (本書) 1部

作業前に必ずお読みください

- ブレーキホースは重要保安部品です。交換・取付作業は必ず陸運局認定の整備工場で行って下さい。交換に伴う不具合により発生した事故等につきまして、弊社は一切の責任を負いかねますので御了承下さい。
- ブレーキホース交換は自動車メーカーが発行しているサービスマニュアルに従って行って下さい。また取付前に車への適合を必ずご確認下さい。
- 当製品は各車種毎の専用設計をしております。適応車種以外への取付、取付位置の変更、製品の改造・加工は保安基準に適合しなくなりますので絶対にお止め下さい。もし改造や加工した製品でトラブルが発生しましても弊社では一切の責任を負いかねます。
- 走行直後の交換作業はブレーキパッドやローターが非常に高温になっており大変危険です。交換作業は必ず十分にブレーキ全体が冷えてから行って下さい。
- 走行中に異常や異音が発生した場合は、直ちに車を停車し異常箇所の点検を行って下さい。
- 当製品は原則的に純正品と同寸法で製作していますが、製造ロット等により若干の違いが生じる場合がございます。
- 取付の際、ご質問、不安な点等がございましたら販売店又は弊社までお問い合わせ下さい。
- 本製品を装着する事で各自動車メーカーの保証が受けられない場合があります。
- 本製品はノーマル車両を基準に設計されていますので、下記の項目に該当する場合にはブレーキラインが捻れたり周辺に干渉したりする恐れがありますので、装着後必ず正しく製品が機能するかを点検してから走行を行って下さい。
[車高を極端に下げている車両・タイヤ / ホイールのサイズを変更し取り付けをしている車両・サスペンション / アライメントを変更している車両]

製品を安全にお使い頂く為に

- スポーツブレーキライン取り付け後のエア抜き作業は、対象車種の整備解説書に従って正しく行って下さい。
- 各部の取り付け、締め付け作業は、対象車種の整備解説書に記載の適正トルクで締め付けを行って下さい。
- スポーツブレーキラインのフィッティングはキャリパーや車体と適合性の高いスチールフィッティングとしていますが、取り付け前にゴミやホコリと一緒に締めこまないように、必ず清掃してから取り付け作業を行って下さい。(ブレーキオイル漏れの原因となります)
- ステンメッシュホースの特性上、柔軟性は純正ゴムホースに劣ります。ホースを捻ったり、無理な力が加わると破損する恐れがあります。
- 交換の際に、ブレーキフルードがブレーキパッド・ローターの表面・ボディに付着しないよう注意して下さい。
- 取付作業後にはブレーキライン、取り付け各部等の取付状態を再度点検し、緩みやガタが無い事を必ずご確認下さい。
- 製品装着後は必ず走行前にブレーキペダルを踏み、ペダルタッチがしっかり硬くなることを確認してから走行して下さい。
- スポーツブレーキラインはノーマルのゴムホースより性能を追求している為、より安全にお使い頂く為には定期的な交換をお勧め致します。
- 装着後も定期的に点検し、異常が認められた場合は速やかに交換して下さい。(補修パーツとして単品供給致します)
- 品質には万全を期しておりますが、取付前に商品に異常がないかご確認下さい。

お買い上げありがとうございます。

発売元

有限会社デュークス THREE HUNDRED
〒151-0065 東京都渋谷区上原 1-13-9 TEL : 03-5738-7573 FAX : 03-5738-7574
mailto : contact@threehundred.jp WebSite : <https://www.threehundred.jp>